

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/exide-gel12-19-bezobslugowy-zelowy-12v-19ah-p-cca170-akumulator-motocyklowy-185x80x170-p-90393.html>

EXIDE GEL12-19 bezobsługowy ŻELOWY 12V 19Ah P+ CCA170 akumulator motocyklowy 185x80x170

Cena	499,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	EXIDE GEL12-19
Kod EAN	3661024034074
Producent	EXIDE

Opis produktu

EXIDE GEL12-19 bezobsługowy ŻELOWY 12V 19Ah P+ CCA170 akumulator motocyklowy 185x80x170

EXIDE akumulatory motocyklowe do motocykli szosowych, motocykli OFFROAD CROSS ENDURO oraz do skuterów. Zdjęcia poglądowe.

Akumulator Exide GEL jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku motocykli klasy premium, skuterów i pojazdów sportowych. Został zaprojektowany po to, aby zapewnić maksymalny komfort jazdy i łatwość obsługi wyposażenia elektrycznego o dużym zapotrzebowaniu na energię, np.: sprzętu audio, systemu GPS, dodatkowych świateł i ogrzewanych uchwytów/siedzeń. Jest całkowicie zabezpieczony przed wyciekami elektrolitu, szczelny i wysoce odporny na wibracje, dzięki czemu sprawdzi się również w pojazdach terenowych.

Zapewnia ochronę przed rozładowaniem i bardzo niski stopień samorozładowania, dlatego idealnie sprawdza się w długich okresach przechowywania i w użyciu sezonowym.

Technologia Gel żelowa została wynaleziona przez Exide i jest obecnie standardem wśród akumulatorów do motocykli.

Zalety

- Idealny do pojazdów klasy premium z wyposażeniem elektrycznym o dużym zapotrzebowaniu na energię
- Bardzo niski poziom samorozładowania – idealny do użytku sezonowego
- Duża odporność na głębokie rozładowanie – możliwe magazynowanie do 24 miesięcy bez strat w cyklu życia
- Ponadprzeciętna wydajność nawet przy częściowym rozładowaniu – wydłużony cykl życia
- Maksymalne bezpieczeństwo i wysoka odporność na wibracje - sprawdza się w trudnych warunkach terenowych
- Gotowy do użycia – wstępne napełnienie elektrolitem nie jest wymagane
- Bezobsługowy – nie wymaga uzupełniania wody
- Najnowsza, oryginalna technologia

Dane techniczne:

Napięcie [V] 12
Pojemność akumulatora [Ah] 19
Wysokość [mm] 170
Szerokość [mm] 80
Długość [mm] 185
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] 170
Położenie biegunów 0
Wykonanie strefy podłogowej B0
Akumulator żelowy