

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/fuchs-silkolene-chain-lube-smar-do-lancucha-napedowego-500ml-bialy-p-2670.html>

FUCHS SILKOLENE CHAIN LUBE smar do łańcucha napędowego 500ml BIAŁY

Cena	45,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CHAINLUBE 0,5L
Kod EAN	800164612
Producent	Silkolene FUCHS

Opis produktu

FUCH Silkolene CHAIN LUBE smar do motocyklowego łańcucha napędowego 500ml

Silkolene CHAINLUBE SPRAY po smarowaniu poczekaj z 15 min aby odparowały rozpuszczalniki.

Pojemność: 500 ml.

Smar do łańcucha syntetyczny, zapewnia optymalną ochronę przed zużyciem i korozją. Do łańcuchów motocyklowych z o,x-ringami (O, X ringowych) i bez o-ringów.

Wysokiej jakości półsyntetyczny smar w aerozolu do łańcuchów motocyklowych poddanych dużym obciążeniom. Natychmiast po zastosowaniu Chain Lube dociera do sworzni i tulei łańcucha, zapewniając znakomite właściwości smarne oraz doskonałą ochronę antykorozyjną.

Dzięki szybkiemu odparowaniu pozostawia cienką i wytrzymałą powłokę ochronną przez co może zapewnić fantastyczną ochronę łańcucha napędowego.

Produkowane w Wielkiej Brytanii środki smarne Silkolene, reprezentują najwyższą światową jakość.

Fabryka, wcześniej znana jako Dalton, od początku lat osiemdziesiątych funkcjonuje jako Fuchs Silkolene.

Doświadczenia zdobyte w sporcie motorowym znajdują efekty w doskonale opracowanych recepturach, sprawdzających się również w codziennym użytkowaniu motocykla.

Informacja o bezpieczeństwie:

Zawiera: Węglowodory, o niskiej lepkości

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostrzeżenie

Zapobieganie:

P102: Chronić przed dziećmi.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P261: Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P262: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

Przechowywanie:

P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Usuwanie:

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz charakterystyką produktu w chwili usuwania.