

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/fuchs-silkolene-universal-brake-fluid-dot3-dot4-plyn-hamulcowy-0-5l-p-100661.html>

FUCHS SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT3, DOT4 płyn hamulcowy 0,5L

Cena	35,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SILKOLENE BRAKE FLUID DOT 3&4 0.5L
Producent	Silkolene FUCHS

Opis produktu

FUCHS SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT 3 i DOT 4 motocyklowy płyn hamulcowy 500 ml

Płyn hamulcowy DOT4, DOT3 zalecany do motocykli angielskich, europejskich i japońskich. Można stosować również jako płyn sprzęgłowy w specyfikacji DOT.

Pojemność opakowania 0,5L.

KORZYŚCI

- Typowa temperatura wrzenia suchego płynu 230°C.
- Typowa temperatura wrzenia mokrego płynu 155°C.
- Może być mieszany ze wszystkimi płynami hamulcowymi spełniającymi normy F VSS116 DOT 5.1, DOT 4 i DOT 3, ISO 4925.

Produkowane w Wielkiej Brytanii środki smarne Silkolene, reprezentują najwyższą światową jakość. Fabryka, wcześniej znana jako Dalton, od początku lat osiemdziesiątych funkcjonuje jako Fuchs Silkolene. Doświadczenia zdobyte w sporcie motorowym znajdują efekty w doskonale opracowanych recepturach, sprawdzających się również w codziennym użytkowaniu motocykla.

Informacja o bezpieczeństwie:

Zawiera: Alkyl diglycole

Boran eteru monometylowego glikolu trietylenowego

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319: Działa drażniąco na oczy.

H361fd: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Ostrzeżenie

Zapobieganie:

P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie:

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...

Usuwanie:

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz charakterystyką produktu w chwili usuwania.

