

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/h-tronic-al800-ladowarka-akumulatorowa-prostownik-2v-6v-12v-800ma-aku-1-2-40ah-p-21027.html>

H-TRONIC AL800 ładowarka akumulatorowa, prostownik 2V, 6V, 12V 800mA aku 1,2-40Ah

Cena	69,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	95031800
Producent	H-TRONIC GmbH

Opis produktu

H-TRONIC AL 800 ładowarka akumulatorowa, prostownik 2V, 6V, 12V 800mA akumulatory 1,2-40Ah

Zdjęcia poglądowe.

Akumulator kwasowo-ołowiowy AL 800 - 12

Opis produktu:

Za pomocą tej małej, automatycznej ładowarki można naładować wszystkie akumulatory ołowiowe 2 V, 6 V i 12 V. Jeśli podczas ładowania podłączony akumulator osiągnie napięcie końcowe ładowania, wówczas prąd ładowania jest regulowany, a akumulator chroniony w ten sposób przed przeładowaniem. Trzy diody LED informują stale o aktualnym stanie eksploatacji. Dzięki całkowicie elektronicznemu ogranicznikowi napięcia i prądu podłączony akumulator jest utrzymywany w optymalnym stanie naładowania, równocześnie zapobiega to niebezpiecznemu przeładowaniu oraz spowodowanemu w ten sposób powstawaniu trującego gazu.

Charakterystyka:

Do akumulatorów ołowiowych 2, 6 i 12 V
Zabezpieczona przed zwarcie i przeładowaniem
Charakterystyka ładowania I/U oraz technologia zasilacza przełącznikowego

W zestawie:

Ładowarka
Zacisk krokodylkowy
Instrukcja obsługi.

Wyposażenie :

Elektroniczne zabezpieczenie przed zwarcie, przebiegunowaniem i przeładowaniem
Stałe napięcie końcowe ładowania
Automatyczne dopasowanie prądu ładowania
Ładowanie następuje tylko w przypadku prawidłowo podłączonego akumulatora
Optyczny wskaźnik dla sieci, ładowania i przebiegunowania
Bez akumulatora nie ma napięcia na zaciskach wyjściowych
Napięcie końcowe ładowania 2,3 V, 6,9 V, 13,8 V
Z zaciskami akumulatora
Charakterystyka ładowania I/U
Nowoczesna technologia zasilacza przełącznikowego.

Dane techniczne i specyfikacja:

Długość netto 85 mm

Szerokość netto 65 mm
Do akumulatorów o napięciu 2, 6, 12 V
Prąd ładowania (maks.) 0,8 A
Wysokość netto 35 mm
Napięcie robocze 230 V
Ilość kanałów/wejść ładowania 1
Waga netto 175 g
Zalecana pojemność akumulatora 1,2 do 40 Ah
Do akumulatorów Akumulator żelowy
Akumulator kwasowo-ołowiowy
Akumulator AGM