

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/hyperpro-amortyzator-skretu-zestaw-montazowy-ktm-duke-790-17-18-890-duke-also-r-20-21-p-102818.html>



HYPERPRO amortyzator skrętu zestaw montażowy KTM DUKE 790 17-18, 890 DUKE (also R) 20-21

Cena	529,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	MK-KT07-0001
Producent	HYPERPRO

Opis produktu

HYPERPRO amortyzator skrętu zestaw montażowy KTM DUKE 790 2017-2018, 890 DUKE (also R) 2020-2021

Zestaw mocujący wymaga amortyzatora skrętu i jest do dokupienia oddzielnie tylko marki HYPERPRO !!!

Umożliwia zamocowanie amortyzatora Hyperpro

SD STROKE 68 REVERSED

Zestaw mocujący jest kompletny z wszelkimi niezbędnymi śrubami i podkładkami do danego modelu motocykla.

Pełen komplet zapobiega powstawaniu niebezpiecznych drgań kierownicy tzw. shimmy !!!

Shima to drgania kierownicy powodujące przeważnie nie do opanowania zygzakowanie motocykla.

Na zdjęciu przedstawiono przykładowy zestaw mocujący i różni się on dla każdego motocykla.

Zdjęcia poglądowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor HYPERPRO: CZARNY , ŻŁOTY

HYPERPRO

HYPERPRO to firma z Holandii produkująca obniżenia i podwyższenia zawiesznień motocykla, sprężyny przedniego zawieszenia, amortyzatory motocyklowe oraz amortyzatory skrętu. Zawiesznienia HYPERPRO zapewniają lepsze pokonywanie zakrętów, poprawiają i skracają drogę hamowania oraz pewne prowadzenie nawet z pasażerem i bagażem. HYPERPRO ma w swojej ofercie sprężyny przedniego zawieszenia w wersji progresywnej na szosę (również na tył) i liniowej w różnej twardości dedykowanej na tor wyścigowy. Amortyzatory HYPERPRO mają zainstalowaną sprężynę progresywną do kupienia również oddzielnie i pasującą do oryginalnych amortyzatorów motocyklowych. Amortyzatory skrętu HYPERPRO zapobiegają niekontrolowanemu bicie i drganiu kierownicy motocyklowej i są wykonane w wersjach liniowej i progresywnej.

Amortyzatory HYPERPPRO są w standardzie ustawione na wagę motocyklisty w zakresie od 70kg do 95-100 kg.

OPCJE:

LA - zmiana wysokości amortyzatora w zakresie +/- 5mm

HPA - Hydrauliczna regulacja napięcia wstępnego sprężyny i jest to pomocne pokrętło na przewodzie ułatwiające regulację twardości zawieszenia bez potrzeby użycia klucza. Przydatna funkcja dla moto podróżników jadących z w pełni załadowanym motocyklem.

WAGA - Zmiana WAGI dla amortyzatora poniżej lub powyżej standardu. Wagę podaj w uwagach do zamówienia.

Rodzaj AMORTYZATORA zależy również od jego przeznaczenia ROAD lub OFF-ROAD.