

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/koso-manetki-podgrzewane-grzane-22mm-5-stopni-grzania-przelacznik-zintegrowany-120mm-owarte-p-132448.html>

KOSO manetki podgrzewane grzane 22mm 5 stopni grzania przełącznik zintegrowany 120mm OWARTE

Cena	339,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	AX0410J1-03
Producent	KOSO

Opis produktu

KOSO manetki podgrzewane grzane 22mm 5 stopni grzania przełącznik zintegrowany 120mm OWARTE

Dane techniczne:

Elegancka konstrukcja uchwytu.

Dzięki nowej konstrukcji szybkiego nagrzewania manetki nagrzewają się szybciej niż tradycyjne manetki podgrzewane. Dzięki 5-stopniowemu regulatorowi temperatury możesz łatwo regulować grzanie, aby uniknąć nieprzyjemnych temperatur. Specjalna gumowa powłoka lepiej znosi trudne warunki zewnętrzne. W wysokich temperaturach uchwyty pozostają odporne na uszkodzenia.

Przystosowane pod napięcie 12 V oraz akumulator o pojemności co najmniej 6 Ah.

Ze zdejmowanymi zaślepkami na końcach kierownicy: umożliwia dodatkową instalację obciążników na końcach kierownicy lub kierunkowskazów na końcach kierownicy.

Rozmiar:

Na kierownicy 22mm (22mm + 25mm rollgaz), długość 120mm.

Podgrzewane manetki KOSO mają praktyczny przełącznik kciuka, który włącza i wyłącza manetki. Dodatkowo, poprzez wielokrotne naciśnięcie włącznika, możesz wybrać pomiędzy 5 poziomami temperatury podgrzewanych manetek – podczas bezpiecznej jazdy, bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Różne poziomy temperatury gwarantują kierowcy optymalne ciepło, a wewnętrzna pamięć manetek umożliwia włączenie na ostatnio ustawionym poziomie grzania. Przełącznik pierścieniowy z 5 różnokolorowymi diodami LED uzupełnia nowoczesny design podgrzewanych manetek i pozwala kierowcy szybko określić, jaki poziom temperatury jest ustawiony. Ponieważ uchwyty są wykonane z gumy i tworzywa sztucznego, z łatwością wytrzymują wahania temperatury.

Kolejną cechą uchwytów jest ochrona baterii. System wykrywa spadek napięcia i podgrzewane manetki automatycznie wyłączają się, gdy napięcie spadnie poniżej 11,5V, aby motocykl miał wystarczającą moc. Uchwyty są przystosowane do elektroniki pokładowej 12 V i pojemności akumulatora co najmniej 6 Ah.

Kable instalacyjne Plug&Play służą do łatwej instalacji. Zdejmowane zaślepki końcówek drążka umożliwiają dodatkową instalację obciążników końcowych drążka lub wskaźników końca drążka. Ponadto podgrzewane manetki mają długość 120 mm, są kompatybilne z większością motocykli i pasują do kierownic 22 mm (metrycznych).