

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/loctite-243-sredni-srodek-klej-do-zabezpieczania-gwintow-10ml-p-50417.html>

LOCTITE 243 ŚREDNI środek klej do zabezpieczania gwintów 10ml

Cena	55,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	LOC 243 10ML
Producent	LOCTITE

Opis produktu

LOCTITE 243 ŚREDNI środek klej do zabezpieczania gwintów 10 ml

Anaerobowy środek do zabezpieczania połączeń gwintowych - średnio demontowalny Ogólnego zastosowania. Nadaje się do wszystkich metalowych połączeń gwintowych.

LOCTITE 243 to średnio demontowalny produkt do zabezpieczania połączeń gwintowych ogólnego zastosowania. Zapobiega luzowaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące, nakrętki lub kołki. Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych). Cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami.

Korzyści ze stosowania:

Zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące pomp, skrzyń biegów lub pras
Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych)

Cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenia olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami

Umożliwia demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych w celu dokonania przeglądu

Atest P1 NSF Nr: 123000

Dane techniczne

Kolor: Niebieski

Maks. średnica gwintu: do M36

Zakres temperatur pracy: -55 do +180°C

Moment zerwania dla śrub: 26 Nm

Atesty: Atest P1 NSF Nr: 123000

Czas ustalania dla stali: 10 min

Czas ustalania dla miedzi: 5 min

Czas ustalania dla stali nierdzewnej: 10 min

Produkt tiksotropowy: Tak