

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/loctite-518-preparat-do-uszczelnien-i-zarysowan-stal-aluminium-termiczny-50ml-p-50421.html>

LOCTITE 518 preparat do uszczelnień i zarysowań stal aluminium termiczny 50ml

Cena	175,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	LOC 518 50ML
Producent	LOCTITE

Opis produktu

LOCTITE 518 ŚREDNI preparat do uszczelnień i zarysowań stal aluminium termiczny 50 ml

Produkt uszczelniający - doskonała odporność na zaolejenia. Doskonale nadaje się do uszczelniania sztywnych złączy kołnierzowych wykonanych ze stali i aluminium.

LOCTITE 518 to średnio demontowalny uszczelniający anaerobowy odporny na wysokie temperatury, który utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Zwykle stosuje się go do uszczelniania ściśle przylegających powierzchni metalowych i złączy kołnierzowych. Jest odporny na niskie ciśnienia natychmiast po zmontowaniu złącza kołnierzowego. Zwykle stosuje się go jako uszczelkę formowaną w miejscu do sztywnych złączy kołnierzowych, np. w przekładniach i obudowach.

Korzyści ze stosowania:

Średnio demontowalny uszczelniający anaerobowy do złączy kołnierzowych

Do metalowych złączy kołnierzowych

Wypełnia nierówności powierzchni złącza kołnierzowego i zarysowania o głębokości do 0,25 mm

Produkt o konsystencji żelu

Doskonale nadaje się do aplikacji sufitowych i na powierzchniach pionowych (nie skapuje)

Natychmiastowe niskociśnieniowe uszczelnienie

Atest P1 NSF Nr: 123758

Dane techniczne:

Kolor: Czerwony

Maks. wielkość szczeliny: 0,3 mm

Zakres temperatur pracy: -55 do +150°C

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu: 7,5 N/mm²

Uszczelniany substrat: Metale

Czas ustalania dla stali: 25 min

Czas ustalania dla aluminium: 20 min