

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/loctite-5910-uszczelka-w-plynie-do-pokryw-rozrzadu-i-miski-olejowej-50ml-p-126630.html>

LOCTITE 5910 uszczelka w płynie do POKRYW ROZRZĄDU i MISKI OLEJOWEJ 50ml

Cena	49,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	LOCTITE 5910 50ml
Producent	LOCTITE

Opis produktu

LOCTITE SI 5910 uszczelka w płynie do POKRYW ROZRZĄDU i MISKI OLEJOWEJ 50 ml

LOCTITE uszczelka w płynie klasy PREMIUM w specyfikacji OEM.

LOCTITE SI5910 RTV Silicone Flange Sealant (Znany jako LOCTITE 5910)

Do elastycznych złączy kołnierzowych, powierzchni poddawanych obróbce mechanicznej lub odlewów, do części metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Korzyści ze stosowania:

Do złączy kołnierzowych mających stały kontakt z **olejem**.

Może być stosowany do części metalowych, wykonanych z tworzyw sztucznych i do części lakierowanych.

Słaby zapach, nie powoduje korozji.

Szczególnie zalecany do wypełniania dużych szczelin.

Dane techniczne

Kolor: Czarny

Zakres temperatur pracy: -60°C - +200°C

Wytrzymałość: Niska

Metoda utwardzania: Wilgoć (produkty silikonowe):

Tubka 50 ml.

Opisowe zastosowanie:

Jest przeznaczony do powstrzymywania wycieków oleju w silnikach samochodowych i motocyklowych.

Przeznaczony przede wszystkim do uszczelniania kołnierzy takich jak miska olejowa, pokrywa zaworów, kolektor ssący, osłona łańcucha rozrzędu, obudowy przekładni, zbiornik płynu do wspomagania, obudowa mechanizmu różnicowego, pompa cieczy chłodzącej, termostat itp..

Jest odporny na olej i wytrzymuje duże przemieszczenia złączy.

Typowe miejsca aplikacji to wytłaczane z blachy pokrywy (pokrywa rozrzędu i miska olejowa).

LOCTITE SI 5910 jest środkiem uszczelniającym o niskiej wytrzymałości do elastycznych złączy kołnierzowych, zapewniającym dobrą odporność na olej i ruchy połączenia.

LOCTITE® SI 5910 jest środkiem uszczelniającym o niskiej wytrzymałości przeznaczonym do stosowania na elastycznych złączach kołnierzowych, obrobionych lub odlewanych powierzchniach (metalowych lub wykonanych z tworzywa). Można nim wypełniać szczeliny do 1 mm. Środek oferuje utwardzanie wskrośne na poziomie 2,75 mm na 24 godziny. Typowe zastosowania obejmują uszczelnianie pokryw z blachy metalowej (np. osłony napędu rozrzędu i miski olejowej).

dobra odporność na zaolejenia i ruchy złączy

dostępny w kartuszach, tubkach i puszkach

do elastycznych złączy kołnierzowych

ograniczone rozpyływanie się cieczy po aplikacji

Informacje techniczne

Główne właściwości Odporność na zaolejenia: doskonała odporność na zaolejenia

Kolor Czarny

Substraty Ceramika, Metal, Szkło, Tworzywo sztuczne

Suchość w dotyku - czas 40.0 min.

Temperatura robocza -55.0 - 200.0 °C (-65.0 - 400.0 °F)

Tempo wytłaczania 500.0 g/min.