

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/sena-smh5-mc-01-interkom-multicom-bluetooth-30-do-700m-z-mikrofonem-na-palaku-i-szybkim-mocowaniem-1-zestaw-p-135402.html>

SENA SMH5-MC-01 interkom MULTICOM BLUETOOTH 3.0 DO 700M Z MIKROFONEM NA PAŁĄKU I SZYBKIM MOCOWANIEM 1 ZESTAW

Cena	429,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	SMH5-MC-01
Kod EAN	8809277265288
Producent	SENA

Opis produktu

SENA SMH5-MC-01 interkom motocyklowy MULTICOM BLUETOOTH 3.0 DO 700M Z MIKROFONEM NA PAŁĄKU I SZYBKIM MOCOWANIEM 1 ZESTAW

SMH5 Multicom został zaprojektowany tak, aby łatwo zakładać i zdejmować kaski użytkowników. Quick Clamp umożliwia szybką i bezwysiłkową instalację urządzenia, a następnie przenoszenie go między kaskami – idealne rozwiązanie na kursy motocyklowe, wycieczki lub wynajem. Oprócz prostej instalacji pokrętko jog i duży przycisk interkomu w SMH5 Multicom zapewniają intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w obsłudze podczas jazdy dla nowych i starych motocyklistów!

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wymiary:

- Zestaw słuchawkowy: 69,9 mm x 45,0 mm x 30,6 mm (2,8 cala x 1,8 cala x 1,2 cala)
- Jednostka sterująca głośnikiem: 32 mm — grubość 5,6 mm
- Mikrofon na wysięgniku: długość 205 mm

Waga:

- Zestaw słuchawkowy: 40 g (1,41 uncji)

Temperatura pracy: -10 °C – 55 °C (14 °F – 131 °F)

BLUETOOTH

Profil zestawu słuchawkowego Bluetooth 5.1 (HSP)
Profil zestawu głośnomówiącego (HFP),
Profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku (A2DP),
Profil zdalnego sterowania audio-wideo (AVRCP)

INTERKOM

Zasięg: do 700 m (760 yd) w terenie otwartym
Obsługa: do 4 osób

AUDIO

Zaawansowana kontrola szumów™
Redukcja szumów wiatru
Wbudowany kodek SBC
Dźwięk mono
Szeroka regulacja głośności
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz (DAC)

BATERIA

Czas rozmów: 7 godzin
Czas czuwania: 7 dni
Czas ładowania: 2,5 godziny
Typ: litowo-polimerowy

CERTYFIKATY
CE, FCC, IC

UWAGA!

Ze względu na mniejsze napięcie 5V, do ładowania centralki nie wolno używać innych, mocniejszych ładowarek. Interkomy SENA są kompatybilne tylko z ładowarkami USB o napięciu 5V. Ładowarka USB innej firmy może być używana z produktami SENA, tylko jeśli ta ładowarka jest zatwierdzona przez FCC, CE, IC lub inne lokalnie zatwierdzone agencje, które Sena akceptuje. Korzystanie z niezatwierdzonej ładowarki może spowodować pożar, wybuch, wyciek i inne zagrożenia, może również zmniejszyć żywotność lub wydajność baterii. W przeciwieństwie do nawigacji motocyklowych, większość nawigacji samochodowych nie ma opcji łączenia się z interkomem i przesyłania do niego komunikatów, dlatego może wystąpić sytuacja w której interkom SENA nie połączy się z posiadaną nawigacją samochodową.