

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/silkolene-pro-4-10w40-xp-4t-olej-silnikowy-motocyklowy-4-litry-filtr-oleju-hf-p-105017.html>

SILKOLENE PRO 4 10W40 XP 4T olej silnikowy motocyklowy 4 Litry + FILTR OLEJU HF

Cena	230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PRO410W404L+FILTR HF
Producent	Silkolene FUCHS

Opis produktu

SILKOLENE PRO 4 10W40 XP 4T olej silnikowy motocyklowy 4 Litry + FILTR OLEJU HF HifloFiltro

Olej w 100% syntetyczny ESTER Profesjonalny olej motocyklowy plus FILTR OLEJU komplet zestaw olejowy do silnika..

PRO4 10W-40 XP
API SM/SN
JASO MA2
MO44SLK4005

W pełni syntetyczne oleje estrowe do silników 4-suwowych wykorzystujące najnowszą innowacyjną Technologię XP, w celu osiągnięcia większej mocy oraz zapewnienia optymalnej ochrony silnika i skrzyni biegów a także zmniejszenia zużycia oleju i zużycia paliwa nawet w warunkach wyścigowych.

Technologia XP zmniejsza zużycie silnika i redukuje tarcie pomiędzy wszystkimi krytycznymi powierzchniami podzespołów, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze, podczas rozruchu silnika.

Olej został sformułowany, tak aby zaspokoić potrzeby zarówno silników chłodzonych cieczą jak i powietrzem.

Pro 4 10W-40 XP posiada klasę lepkości SAE zalecaną przez większość producentów motocykli.

Zapewniająca stałość parametrów, doskonała odporność na ścinanie, dzięki zastosowaniu syntetycznych olejów estrowych Zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed zużyciem mocno obciążonych elementów

Zabezpiecza przed powstawaniem w wysokich temperaturach osadów, czego rezultatem jest większa czystość silnika, jego dłuższa żywotność i utrzymanie wydajności

Odpowiedni do skrzyń biegów gdzie stosuje się olej silnikowy, zapewniając dobrą ochronę przez pittingiem

Zbalansowane parametry tarcia zapewniające precyzyjną pracę sprzęgła.

Zapewnia dobrą ochronę przed korozją, posiada lepszą odporność na utlenianie i nitrację oraz niższą skłonność do parowania niż konwencjonalne produkty.

Informacja o bezpieczeństwie:

EUH208: Zawiera Sulfonian wapnia. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FILTR OLEJU: HF133 , HF138 , HF204 , HF303 , HF145 , HF147 , HF160