

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/tecmate-optimate-7-sae-ampmatic-motocyklowa-ladowarka-do-akumulatora-prostownik-12v-10a-3-400ah-p-102916.html>



## TECMATE OPTIMATE 7 SAE AMPMATIC motocyklowa ładowarka do akumulatora prostownik 12V 10A (3-400Ah)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>599,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>2 do 30 dni</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>2 do 30 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>TM254 V2</b>      |
| Kod EAN          | <b>5425006144452</b> |
| Producent        | <b>TECMATE</b>       |

### Opis produktu

#### **TECMATE OPTIMATE 7 SAE AMPMATIC motocyklowa ładowarka do akumulatora prostownik 12V 10A (3-400Ah)**

Optimate 7 Ampmatic to zaawansowana ładowarka, tester i narzędzie do opieki nad akumulatorem. Posiada szczelną i bardzo mocną obudowę ze zintegrowanymi wieszakami na ścianę. Ładowarka jest bardzo efektywna energetycznie, posiada przewody odporne na temperaturę do -40°C.

OptiMate "ratuje" akumulatory które teoretycznie wydają się być mocno rozładowane. Program wielopoziomowego odsiarczania może uratować nawet zaniedbane akumulatory.

Mikroprocesor automatycznie dobiera najlepszy program ładowania i reguluje napięcie przy każdym podłączeniu klem, dzięki czemu ładuje baterię szybko i dokładnie.

Tryb balansowania napięcia w celach akumulatora optymalizuje osiągi akumulatora a także przygotowuje nowy akumulator do pierwszego użycia.

Wydłuża życie akumulatora nawet o 400% !!!

OptiMate 7 utrzyma odpowiedni stan techniczny Twojego akumulatora i sprawi że w każdej chwili będzie gotowy do użycia, za pomocą programu pracy "ładowanie i odpoczynek".

Funkcja informująca o problemach z akumulatorem. Codziennie monitoruje stan akumulatora i wpływ prądu do instalacji motocykla. Ewentualny problem jest ukazywany w prosty i łatwy do zrozumienia sposób za pomocą kontrolki na ładowarce.

Zalecana dla baterii 12V zwykłych, AGM, żelowych, kwasowo ołowiowych do 400Ah.

W pełni automatyczna praca zawierająca wszelkie czynności związane z bezpieczeństwem, w szczególności ochrona przed odwrotnym podłączeniem i zapobieganie iskrzeniu przy podłączaniu.

Dane techniczne i specyfikacja :

Obsługiwane akumulatory: AGM, GEL, STD, EFB I DEEP CYCLE 12 V od 3 - 400 Ah

Kontrola programu: ampmatic TM microprocessor

Max natężenie prądu wejścia: 0.55A - 230V

Certyfikacja (model 230V): zgodność TUV/GS

Zakres temperatur pracy: -40°C / +50°C

Natężenie wyjściowe: 0.4A - 10.0A

Automatyczne odsiarczanie: wielopoziomowe (wysokie napięcie, turbo oraz pulsacyjne)

Limit czasu ładowania: 48 godzin (czas utrzymywania: nieograniczony)

Cykl utrzymane/test: 30 min/30 min

Test rozładowania: 5 możliwych wyników od "dobry" do "zły"

Wymiary: 199 x 71 x 61mm

Waga: 840g

Klasyfikacja obudowy: IP54

Mocowanie: łatwe mocowanie na ścianę

Długość przewodu zasilającego: 2m

Długość przewodów ładowania: 2m